
2019.12

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

MONTAGE
SCHIEBETÜRENSCHRANK



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info


WSM 1600

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.


INHALTSANGABE SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600


Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Schranksystem Übersicht	7-9
Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung	10-11
Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung	12-13
Beschlagteile Übersicht	14-15
Aufbau Korpus-Elemente	16-23
Kippsicherung Schiebetürenschrank	24
Montage Laufprofil / Führungsschiene / Softclose	25-28
Einlegeböden und Kleiderastangen	29
Vormontage Schiebetüren	30-33
Schiebetüren einhängen	34-36
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	37-38
Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	39-40
Energieeffizienzklassen	41
Notizen	42-43

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.





Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 12.12/2019 A20170530.7F.-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erfoderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch authorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Geräte-hersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER
Art.-NR.: 506287



LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W
Art.-NR.: 20 EBL 591




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W
Art.-NR.: 20 EBL 592




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,60W
Art.-NR.: 20 EBL 593

LED-Funk-Empfänger
4 Ausgänge
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W
Art.-NR.: 80115



4-Kanal Handsender
Art.-NR.: 8255



BluTwo-Steuerung

4-Kanal- Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtun mit Smartphon oder Tablet über eine App.


Hier geht es zum Download der App "BluTwo":

APP Store


Google play

ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600


Type 6424
Type 7424




Type 6426
Type 7426




Type 6428
Type 7428




Type 6430
Type 7430




6424
7424




6426
7426



6428
7428




6430
7430




ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600

① Sockelboden (80 / 100)
② Aussenseite (links)
③ Rückwand (80 / 100)
④ Oberboden (80 / 100)
⑤ Mittelseite
⑥ Aussenseite (rechts)
⑦ E-Boden (80 / 100)
⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑨ Kleiderstange (80 / 100)



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600

⑩ Laufprofil (oben)
⑪ Führungsprofil (unten)
⑫ Tür (links)
⑬ Tür (Mitte)
⑭ Tür (rechts)



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600

Schranksystem mit Innenbeleuchtung


Beispiel
Type 6424

⑤⑥ Mit Innenbeleuchtung
④ Oberboden mit Sensor (A)
Ⓐ Sensor mit Distanzklotz

Schraube (S7)
für Distanzklotz



5,0 x 70



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE WSM 1600


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo




LED-INNENBELEUCHTUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!


⑤ Mittelseite mit Innenbeleuchtung

⑥ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
14,7 W
Innenbeleuchtung
Art.: 033137



Watt pro Beleuchtung
16,3 W
Innenbeleuchtung
Art.: 045010-V0001945



LED-INNENBELEUCHTUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!


⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung


④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

⑩ Laufprofil (oben)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo






BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT


Schiebetüren Schranksystem WSM 1600
Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Höhenversteller (SV)
(für Sockel)



Art.-NR.: 20 EBS 703

Rückwandverbinder (RV)



Art.-NR.: 20 EBS 702

Schraube (S1)
Rückwandverbinder



6,3x11

Art.-NR.: 00 ESS 62 11Z


Schraube (S2)
Rückwandverbinder



3,5x15


Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Bodenträger (BT)




Art.-NR.: 20 EBS 704

Schraube (s4)
4,0x35



Art.-NR.: 90 EBB 907B

Stangenlager (SL)



Art.-NR.: 20 EBS 700B

Schraube (S3)
Stangenlager
(SL)




M6x25

Abdeckkappe




Art.-NR.: 05 EBS 500

Schraube (S5)




5,0 x 90

Mauerdübel (U8)




8,0x 40


Kippsicherung (SR1)
(Winkel)



Art.-NR.: 20 EBS 122




⑩ Laufprofil (oben)



⑪ Führungsprofil (unten)

VB-Schraube mit Hülse
(VB5)




Für Laufprofil (oben)


BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Schiebetüren Schranksystem WSM 1600

Stützkappe (SK1)
(links) (rechts)



Schraube (S15)




3,5 x 15

Stützkappe (SK2)
(links) (rechts)




Schraube (S25)




3,5 x 25

Schraube (S15) 2 x




3,5 x 15

Stopper (ST1) 2 x




Softclose 2 x




(links / rechts)

Schraube (S16) (2x)



3,5 x 16


Softclose (1x)



(Mitte)


Laufrolle RECHTS
(LR1)

(1x)




Laufrolle LINKS
(LR2)

(1x)




Euro-Schraube (36x)
(ES2)




6,3 x 13,0

Führungsteil (2x)
(FT8)



(STA) (1x)




Schraube (2x)
(MS2)



M4 x 6


Laufrolle (2x)
(LR3)



Laufrolle (2x)
(LR4)



Führungsteil (4x)
(FT9)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Korpusseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation immer als erstes verbinden! (siehe Seite 10-13.)

① Sockelboden (80 oder 100)

② Aussenseite (links)



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)




6,3 x11

Schraube (S2)




3,5 x15



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

④ Oberboden (80 oder 100)



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)




6,3 x11

Schraube (S2)



3,5 x15

⑤ Mittelseite



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)



6,3 x11


Schraube (S2)




3,5 x15

① Sockelboden (80 oder 100)


③ Rückwand (80 oder 100)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE



KIPPSICHERUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Schraube (S5)




5,0 x 90

Mauerdübel (U8)




8,0 x 40

Kippsicherung (SR1)




ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schiebetürenschränke sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen (SR1) zu befestigen.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

MONTAGE LAUFPROFIL (OBEN)




MONTAGE FÜHRUNGSPROFIL (UNTEN)




MONTAGE SOFTCLOSE (OBEN)

Schraube (S15) 2 x




3,5 x 15

Stopper (ST1) 2 x




Softclose 2 x




(links / rechts)

Softclose Abb. LINKS


(Rechts spiegelseitig)



MONTAGE SOFTCLOSE (OBEN)




EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN


Laufrolle RECHTS
(LR1)

(1x)




Laufrolle LINKS
(LR2)

(1x)




Euro-Schraube (12x)
(ES2)





6,3 x 13,0


Führungsteil (2x)
(FT8)





⑬ **Tür (Mitte)**












VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

(STA) (1x)





Schraube (2x)
(MS2)




M4 x 6


⑬ **Tür (Mitte)**









VORMONTAGE SCHIEBETÜREN




VORMONTAGE SCHIEBETÜREN



EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN




EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN




EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN


a. **b.** Tür (rechts) einhängen **c.** Aushängesicherung aktivieren



PASSEPARTOUT (OPTIONAL)




PASSEPARTOUT (OPTIONAL)



KRANZ (OPTIONAL)

Verbindungslasche (VL)
(2 x)




Schraube (S2)
(8 x)



3,5 x15


Spax-Schraube (S4)



4,0 x 35

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)



KRANZ (OPTIONAL)


Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung (optional)


Spax-Schraube (S4)



4,0 x 35



ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

NOTIZEN

NOTIZEN

U